

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa (jezdni i wjazdów) - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		4117.8	m <sup>2</sup>	4117.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4117.800</b>
5		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
18	KNR 2-01 d.5 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>		
		1771	m <sup>2</sup>	1771.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1771.000</b>
19	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		1771	m <sup>2</sup>	1771.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1771.000</b>
20	KNR 2-31 d.5 0202-07 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - analogia: uzupełnienie poboczy	m <sup>2</sup>		
		540.4	m <sup>2</sup>	540.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.400</b>
6		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>			
21	KNR 2-31 d.6 0704-01	Barierki ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
		401	m	401.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.000</b>
22	KNR 2-31 d.6 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7		<b>Chodnik</b>			
23	KNR 2-01 d.7 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (dowóz gruntu z odległości 5 km)	m <sup>3</sup>		
		126.5	m <sup>3</sup>	126.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.500</b>
24	KNR 2-31 d.7 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		1028.7	m	1028.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.700</b>
25	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		38	m <sup>3</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
26	KNR 2-31 d.7 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		1.95	m <sup>3</sup>	1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
27	KNR 2-31 d.7 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		950.7	m	950.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.700</b>
28	KNR 2-31 d.7 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione, najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
29	KNR 2-31 d.7 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		802.9	m	802.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>802.900</b>
30	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		11.2	m <sup>3</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
31	KNR 2-31 d.7 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		802.9	m	802.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>802.900</b>
32	KNR 2-31 d.7 0114-07 0114-08	Podbudowa z mieszanki optymalnej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1124.1	m <sup>2</sup>	1124.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1124.100</b>
33	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1124.1	m <sup>2</sup>	1124.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1124.100</b>